

KOSEAL ACRYLIC

(Màng chống thấm Acrylic linh hoạt kháng UV)

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Koseal acrylic là sản phẩm chống thấm dạng lỏng một thành phần gốc polymer đàn hồi cao, dưới dạng nhũ tương chống thấm linh hoạt có thể lưu hoá thành 1 lớp màng chống thấm đàn hồi.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM:

Koseal Acrylic dùng chống thấm cho:

- Mái bằng, mái dốc, sân thượng, mái hiên, mái amiăng cho các công trình dân dụng và công nghiệp.
- Điểm kết thúc quanh ống, ống dẫn, và tạo nên tấm màng có tính liên tục cho tường bao, v.v.
- Bồn hoa, phòng tắm, phòng giặt.
- Tường ngoài.
- Mái kim loại, máng nước.
- Gạch lát mái.
- Được sử dụng như lớp phủ phản quang trên bề mặt của tấm trải ứng dụng đèn khô và các loại vật liệu mái tương thích khác.
- Sử dụng được cho cả các kết cấu mới và cũ, cho mái lợp bảo vệ.

ĐẶC TÍNH VÀ CÔNG DỤNG:

- Gốc nước, không gây ô nhiễm môi trường.
- Dễ thi công bằng cọ, roller hoặc bằng máy phun, bề mặt thi công ẩm ướt.
- Không chứa dung môi vì thế không gây độc hại cho công nhân thi công trong những khu vực khép kín.
- Đảm bảo hành bảo trì.
- Trám các vết nứt.
- Cho phép sự thoát hơi nước.
- Bảo vệ bê tông khỏi cacbonat và các chất gây ô nhiễm.
- Có thể đi bộ lên được.
- Có khả năng thích ứng với hầu hết các vật liệu như bitum và polyurethan.
- Chống ăn mòn cho kim loại.
- Có khả năng chịu tia cực tím cao (UV).
- Duy trì được tính linh hoạt trên nhiều loại bề mặt.

BỀ MẶT ỨNG DỤNG:

Khả năng kết dính cao đối với:

- Bê tông.
- Xi măng cát.
- Thép.
- Kim loại.
- Gỗ.
- Gạch.
- Các bề mặt bám bụi hoặc đã được sơn.

THI CÔNG:

Có thể sử dụng chổi quét hoặc con lăn đối với Koseal acrylic.

Chống thấm cho mái bằng bê tông:

- Hoà Koseal acrylic với nước sạch tỷ lệ 1:1, sử dụng như lớp lót hoặc 1 lớp chặn khí ẩm.
- Sau khi khô, quét Koseal acrylic lên bề mặt đã được chuẩn bị theo tỷ lệ 1,5 - 2m²/ lít. Quét tối thiểu 2 lớp.
- Đối với những mặt mái rộng, có thể sử dụng lưới gia cường đặt giữa lớp thứ nhất và lớp thứ 2 của Koseal acrylic nhằm kiểm soát được độ dày và tăng cường độ chịu kéo. Quét thêm lớp cuối cùng để đạt được tính đồng đều của lớp màng và màu.

Đối với máng xả kim loại và tường ngoài:

- Chỉ cần lớp lót trong trường hợp tường ngoài có lớp sơn trước yếu.

- Đối với gỗ, gạch và gạch lát mái thì không cần lớp lót. Quét luôn 2 lớp Koseal acrylic để tạo màng chống thấm.

- Đối với mái và máng xả kim loại, cần sơn lót chống gỉ trước khi quét 2 lớp Koseal acrylic

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

- Bề mặt phải có kết cấu chắc, sạch, không có bụi, vụn vữa, dầu mỡ và các chất bẩn khác. Các vết nứt và lỗ rỗng tổ ong cần được xử lý bằng các chất trám thích hợp. Các khe nối cũ bằng bitum phải được sửa chữa và gỡ bỏ hẳn và dùng vữa xi măng không co ngót để trám. Dầu mỡ và các chất ô nhiễm trên bề mặt phải được làm

KOSEAL ACRYLIC

(Màng chống thấm Acrylic linh hoạt kháng UV)

sạch thật kỹ trước khi quét màng chống thấm Koseal acrylic

LÀM SẠCH:

- Toàn bộ chổi quét, con lăn, khay, thùng xô và các vật dụng liên quan phải vệ sinh bằng nước sạch sau khi dùng.

MÀU:

- Các màu chuẩn: trắng, xám, và các màu khác theo yêu cầu. Áp dụng số lượng tối thiểu

ĐÓNG GÓI:

Koseal acrylic: 20 lít/ thùng.

ĐỊNH LƯỢNG:

Mái bê tông: 30-40m²/ 20 lít/ lớp. Mặt tường ngoài/ thẳng đứng: 40-60 m²/ 20 lít/ lớp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất	Acrylic polymer
Dạng	Lỏng sệt
Độ đặc	1.30kg/ lít
Độ dẻo @ 25oC	30.000 - 50.000 cps
Lượng chất rắn	55%-60% trọng lượng
Độ giãn	>690%
Cường độ kéo	>4.5N/ mm ²
Hệ số phản chiếu	85%
Khả năng chịu các điều kiện thời tiết	Không nứt nẻ
Thời gian khô	12 tiếng
Nhiệt độ bề mặt ứng dụng	-10 C ^o - 50 C ^o
Nhiệt độ làm việc	-10 C ^o - 100 C ^o

BẢO QUẢN VÀ LƯU KHO:

Thời gian lưu kho được 12 tháng. Lưu sản phẩm nơi thoáng mát.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN:

Koseal acrylic không gây độc hại. Để bảo vệ, nên dùng găng tay bảo hộ khi làm việc với sản phẩm.

LIÊN HỆ:

Sản xuất: Greenseal Products (M) Sdn. Bhd

Lot 5& 7, Jalan 35/10A Taman Perindustrian

IKS Mukim Batu Caves 68100 Kuala

Lumpur, Malaysia

Tel: 603-61882298

Fax: 603-61861298

Nhập khẩu và phân phối:

Công Ty Cổ Phần XD – TM Ánh Sáng

752/16 Lạc Long Quân, P.9, Q.Tân Bình, TP.

Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84-8) 39747388

Fax: (+84-8) 38619806, Hotline :0918203957

Email: info@anhsangvn.com.vn

Website: www.anhsangvn.com.vn

Chú ý: Những thông tin tài liệu này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. ANH SANG và các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm nào về những khó khăn và pháp lý xảy ra do những điều kiện khác như cách thi công sản phẩm sai. Sự phục vụ của chúng tôi không bao gồm trách nhiệm giám sát. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi giao hàng.